

KOMORA PRO PARNÍ ZVLHČOVAČ

- ✓ Ochrana proti povětrnostním vlivům
- ✓ Jednoduchá montáž a servisní přístup
- ✓ Minimalizace tepelných ztrát
- ✓ Izolovaná konstrukce pro celoroční provoz

ODOLNOST V EXTERNÍM PROSTŘEDÍ

Konstrukce komory využívá systém bezrámových panelů s vysokou těsností a integrovaným nosným rámem pro parní vyvíječe (např. Condair RS). Vnitřní prostor je vybaven automatickým elektrickým vytápěním pro zimní provoz a nuceným větráním ventilátory pro letní dochlazování. Optimalizované umístění v blízkosti VZT jednotky radikálně snižuje délku parních rozvodů a riziko kondenzace. Pro bezpečnou údržbu je prostor osazen pochozím roštem, vnitřním osvětlením a volitelným průhledovým okénkem pro vizuální kontrolu zařízení bez nutnosti otvírání dveří.



Komora pro parní zvlhčovač je specializované zařízení pro bezpečnou instalaci parních vyvíječů v exteriéru. Slouží jako ochranný prostor pro zvlhčovač, příslušenství i elektroinstalaci. Robustní konstrukce s 50mm tepelnou izolací zaručuje spolehlivý provoz technologie i v náročných povětrnostních podmínkách.

Hlavním přínosem je umístění parního zdroje v těsné blízkosti vzduchotechnické jednotky bez zásahu do interiéru budovy. Toto řešení zjednodušuje vedení parních rozvodů, minimalizuje energetické ztráty a zajišťuje stabilitu vlhkostních parametrů po celý rok.

